

RENOV SOL

**PEINTURE MONO-COMPOSANTE ACRYLIQUE-URÉTHANE POUR LA RÉNOVATION DES SOLS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

Fiche technique

DESCRIPTION

Renov Sol est une peinture satinée mono-composante pour la rénovation des sols, à base de résine acrylique-uréthane en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration des sols ouverts à un trafic modéré ou à usage domestique.

Avantages :

- Mono-composante
- Séchage et Recouvrement rapide
- Application aisée
- Inodore (sans désagrément d'odeur)

S'applique sur les sols de type : béton brut, chape ciment, aggloméré laminé ...

Conseils d'utilisation :

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports seront nettoyés à l'eau sous pression ou à défaut par grattage et brossage soignés afin d'éliminer les parties non adhérentes. S'assurer de la siccité, de l'absence d'humidité ascensionnelle et de la bonne cohésion du sol. Éliminer les taches de graisse à l'aide de diluant synthétique. Traiter les surfaces encrassées et/ou présentant de la laitance, ou insuffisamment rugueuses, par voie chimique ou mécanique.

APPLICATION

Prête à l'emploi.

Bien remuer avant application.

Application de 1 à 2 couches sur supports préparés.

1^{ère} couche sur support neuf : diluer avec \pm 5% d'eau.

Cette peinture s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (airless).

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

Densité :	1,24 +/- 0,04 g/cm ³
Rendement :	8 - 10 m ² /L/couche selon la rugosité et la porosité du support (Méthode NF T30-075)
Temps de séchage :	± 1 heures (Méthode NF EN ISO 9117-3)
Recouvrement :	après ± 6 heures
Circulable :	24 heures après application
Nettoyage du matériel :	à l'eau
Réglementation COV :	Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV.
Hygiène et sécurité :	Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. Pour de plus amples informations se référer à notre fiche de données de sécurité.
Déchets :	Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.
Stockage :	12 mois en emballage fermé d'origine. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

FICHE TECHNIQUE
Edition 1.0 29.03.2023
RENOVSOL

N.B. : La présente notice annule et remplace toute notice relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à repeindre.